

TYPENSCHLÜSSEL

Beispiel:

MRS - 10 - 300 - S - M12 - VAa - Z02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								E = Sonderausführung, falls vorhanden
								Elektrischer Anschluß
								Erweiterter Temperaturbereich, falls vorhanden
								Gehäusematerial
								Gewindegröße / Prozessanschluß
								Ausgangssignal
								Drehrichtungserkennung
								Serie
MRS = Magnetoresistiver Sensor								

Position 2

Serie	Ausgang	Versorgungsspannung
10	PNP	DC
20	NPN	DC
30	Namur	DC

Position 3

Wert	Drehrichtungserkennung	Zylindrisch	Einbauart
300	Nein	Ja	Bündig
350	Ja	Ja	Bündig

Position 4

Wert	Ausgangssignal
S	Schließer (NO)
Ö	Öffner (NC)
N	NAMUR
Z	Phasenversetzte Drehzahl-/Drehrichtungserkennung
OC	Offener Kollektor

Position 5

Wert	Gewinde / Prozessanschluß
10	Ø 10 mm
M12	M 12 x 1
M18	M 18 x 1

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (12/2016)

TYPENSCHLÜSSEL

Position 6

Material	Aktive Fläche	Gehäuse
Keine Angabe	Kunststoff	Kunststoff
PA	Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt	Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt
PEEK	Polyetheretherketon	Polyetheretherketon
PP	Polypropylen	Polypropylen
PPO	Polyphenylenoxid	Polyphenylenoxid
VAb	Edelstahl Werkstoff Nr. 4305 / AISI 303 (AISI 303)	Edelstahl Werkstoff Nr. 4305 / AISI 303 (AISI 303)
VAc	Edelstahl Werkstoff Nr. 4305 / AISI 316L (AISI 316L)	Edelstahl Werkstoff Nr. 4305 / AISI 316L (AISI 316L)
MS	Messing	Messing

Position 7

Wert	Erweiterter Temperaturbereich
Keine Angabe	Kein erweiterter Temperaturbereich
125C	125 °C

Position 8

Wert	Elektrischer Anschluß
Keine Angabe	Kabelanschluß
Z0E	Sonderkabellänge
Z01	Kabelanschluß, 1 m
Z02	Kabelanschluß, 2 m
Z05	Kabelanschluß, 5 m
Z10	Kabelanschluß, 10 m
Y3	Steckerflansch M12 x 1 (Kunststoff), DC, 4 Pin
Y5	Steckerflansch M12 x 1 (Metall), DC, 4 Pin

Position 9

Wert	Sondereigenschaften
E	Sonderausführung