
CODIFICATION DE COMMANDE

Exemple:
MRS - 10 - 300 - S - M12 - VAa - Z02



Position 2

Série	Sortie	Tension d'alimentation
10	PNP	DC
20	NPN	DC
30	Namur	DC

Position 3

Valeur	Reconnaissance du sens de rotation	Cylindrique	Montage
300	Non	Qui	Noyable
350	Qui	Qui	Noyable

Position 4

Valeur	Fonction de sortie
S	Fermeture (NO)
Ö	Ouverture (NC)
N	NAMUR
Z	Signaux déphasés pour mesure de vitesse et reconnaissance de sens de rotation
OC	Collecteur ouvert

Position 5

Valeur	Taille du fil / raccordement au process
10	Ø 10 mm
M12	M 12 x 1
M18	M 18 x 1

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (12/2016)

RECHNER Industrie-Elektronik GmbH • Gaußstraße 8-10 • D-68623 Lampertheim • Tel. +49 6206 5007-0 • Fax :+49 6206 5007-36 • e-mail: info@rechner-sensors.de • www.rechner-sensors.com

CODIFICATION DE COMMANDE

Position 6

Matériau	Zone active	Boîtier
Non déclaration	Plastique	Plastique
PA	Polyamide fibre de verre renforcée 6.6	Polyamide fibre de verre renforcée 6.6
PEEK	Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177.2415	Polyétheréthercétone FDA 21 CFR 177.2415
PP	Polypropylène	Polypropylène
PPO	Polyphenylenoxid	Polyphenylenoxid
VAb	Acier inox N° 4305 / AISI 303 (AISI 303)	Acier inox N° 4305 / AISI 303 (AISI 303)
VAc	Acier inox N° 4305 / AISI 316L (AISI 316L)	Acier inox N° 4305 / AISI 316L (AISI 316L)
MS	Laiton nickelé	Laiton nickelé

Position 7

Valeur	Plage de température étendue
Non déclaration	Non plage de température étendue
125C	125 °C

Position 8

Valeur	Raccordement électrique
Non déclaration	Connexion de câble
Z0E	Connexion de câble, longueur spécial
Z01	Connexion de câble, 1 m
Z02	Connexion de câble, 2 m
Z05	Connexion de câble, 5 m
Z10	Connexion de câble, 10 m
Y3	Embase de connexion M 12 x 1 (Plastique), DC, 4 Pôles
Y5	Embase de connexion M 12 x 1 (Métal), DC, 4 Pôles

Position 9

Valeur	Trait de caractère spécial
E	Version spécial

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (12/2016)