



Steckverbinder M 12 x 1, gewinkelt, 2 m Kabel


Der Steckverbinder ist geeignet für unsere:

- Kapazitiven Näherungssensoren mit Steckverbindung M12 (KAS...-Y10-...)
- Induktive Näherungssensoren mit Steckverbindung M12 (IAS...-Y10-...)
- LevelMaster mit Steckverbindung M12 (KS-700/800-...-Y10-..., KS-701/801-...-Y10-...)
- Mit Erdungsleitung
- Halogenfreies Kabel



Technische Daten

Typ	ST-Y10-M12-PUR-5x0.5-1-1-Z02-E
Art.-Nr.	193 345
Polzahl	5
Kodierung	A-kodiert
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Pinbelegung / Adernfarben	1 = braun, 2 = weiß, 3 = blau, 4 = schwarz, 5 = grün / gelb
Bemessungsspannung U_{max}	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Material Griffkörper	TPU
Verschmutzungsgrad	3
Anschlusskabel	2 m, PUR, 5 x 0,5 mm ²
Schutzart IEC 60529 (montiert)	IP67
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+80 °C
Kleinsten Biegeradius	10 x Ø - Leitung
Kleinsten Biegeradius fest verlegt (Einmalbiegung)	5 x Ø - Leitung
Ausführung Stecker	Y10
Hinweis: Vor Montage immer spannungsfrei schalten.	



Pinbelegung

