



## Connecteur M 12 x 1, coudé, câble de 5 m

Connecteur adapté à :

- Nos capteurs capacitifs avec raccordement par connecteur M12 (KAS-40...-Y10-...)
- Avec fil de terre




### Caractéristiques techniques

Type	ST-Y10-M12-PVC-3x0.34-1-1-Z05
Code Art.	193 390
Nombre de pôles	3
Codage	Codé A
Matériau de contact	Métal, CuZn, plaqué or
Brochage / Couleur de fils	1 = brun, 4 = bleu, 5 = vert / jaune
Tension d'évaluation $U_{max.}$	60 V
Courant admissible	4 A
Matériau de surmoulage	TPU
Degré de pollution	3
Câble de raccordement	5 m, PVC, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Indice de protection norme IEC 60529 (monté)	IP65, IP67
Température opérationnelle admissible	-30...+90 °C
Plus petit rayon de courbure	10 x Ø - câble
Plus petit rayon de courbure fixe (flexion simple)	5 x Ø - câble
Version pour connexion	Y10

Remarque : Toujours débrancher l'alimentation électrique avant le montage.

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (20.11.2019)



### Brochage

