



Unità di valutazione capacitiva - KFA - Master

Serie **PER LEVEL**

Uscita PNP

- Per sonde di livello capacitive con 1, 2, 3, o 4 punti di misurazione KFS-5-...-Y75
- Tensione d'esercizio 18...36 V DC



Certificazione:



Dati tecnici

Funzione d'uscita	4 x antivalente
Tipo NPN	KFA-5-4-N-A-CC-Y70
Art. n.	AF 0096
Tipo PNP	KFA-5-4-P-A-CC-Y70
Art. n.	AF 0080
Tensione di alimentazione (U_B)	18...36 V DC
Corrente d'uscita max. (I_e)	250 mA per ogni uscita
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Ondulazione residua permessa max.	40 %
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 120 mA
Frequenza max.	4 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+55 °C
LED-display	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 54
Norma	EN 60947-5-2
Collegamento	Morsetti ad avvitamento e connettori
Materiale custodia	ABS

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (10/2008)



Made in Germany