



Induktive Sensoren Serie 10 - PNP

Bauform M 8 x 1

- Gehäusematerial: Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
- Schaltabstand $S_n = 1,5 \text{ mm}$



Technische Daten	Bündig einbaubar
Schaltabstand S_n	1,5 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ PNP	IAS-10-A11-S-M8-PA/VAb-Z02-0
Art.-Nr.	IA 0367
Betriebsspannung (U_B)	10...30 V DC
Spannungsfall max. (U_g)	$\leq 2,0 \text{ V}$
Betriebsstrom (I_e)	0...200 mA
Leerlaufstrom (I_o)	$\leq 10 \text{ mA}$
Schaltfrequenz max.	5 kHz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PVC
Gehäusematerial	Edelstahl VA Nr. 1.4305 (AISI 303)
Aktive Fläche	PA
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	2 Muttern M 8 x 1

