

SENSORI CAPACITIVI *NormLine*

Dimensione	M 30 x 1,5		M 30 x 1,5	
CE				
Dati tecnici	Montaggio non a filo		Montaggio non a filo	
Distanza di rilevamento S_n , [mm]	15 mm		15 mm	
Distanza di rilevamento min. / max. [mm] regolabile	2...25 mm		2...25 mm	
	Tipo	Art. n.	Tipo	Art. n.
Tipo NPN antivalente (NO / NC)	KAS-70-A24-A-M30-PPO-Z02-1-NL	KA 0364	KAS-70-A24-A-M30-PPO-Y3-1-NL	KA 0351
Tipo NPN normalmente aperto (NO)	KAS-70-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL	KA 0367		
Tipo PNP antivalente (NO / NC)	KAS-80-A24-A-M30-PPO-Z02-1-NL	KA 0327	KAS-80-A24-A-M30-PPO-Y3-1-NL	KA 0333
Tipo PNP normalmente aperto (NO)	KAS-80-A24-S-M30-PPO-Z02-1-NL	KA 0326		
Tipo AC / DC normalmente aperto (NO)				
Tipo AC / DC normalmente chiuso (NC)				
Certificazione	CE, RoHS, UL-CSA		CE, RoHS, UL-CSA	
Tensione di lavoro (U_B)	12...30 V DC		12...30 V DC	
Corrente d'uscita (I_o)	200 mA / 2 x 200 mA		2 x 200 mA	
Consumo a vuoto (I_o)	< 15 mA		< 15 mA	
Corrente di carico minima	-		-	
Frequenza operatività max.	50 Hz		50 Hz	
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C		-25...+70 °C	
LED indicatore	Si		Si	
Protezione circuito	Si		Si	
Norma	IEC 60947-5-2		IEC 60947-5-2	
Grado di protezione IEC 60529*	IP 67*		IP 67*	
Connessione	Cavo 2 m, PVC, 3 x 0,75 mm ² per versione antivalente, 4 x 0,5 mm ²		Connettore M 12 x 1	
Materiale custodia	PA / PPO		PA / PPO	
Materiale superficie attiva	PA / PPO		PA / PPO	
Materiale coperchietto finale	PA / PPO		PA / PPO	

*con vite di regolazione sigillata.

