

DETECTEURS CAPACITIFS *NormLine*

Taille

M 32 x 1,5

M 32 x 1,5



Caractéristiques techniques	Montage non noyable		Montage non noyable	
Portée normalisée S_n [mm]	20 mm		20 mm	
Portée min. / max. [mm] réglable	2...30 mm		2...30 mm	
	Désignation	Code Art.	Désignation	Code Art.
Type NPN Fonction Antivalente (NO / NC)	KAS-70-35-A-M32-PPO-Z02-1-NL	KA 0727	KAS-70-35-A-M32-PTFE/MS-Y3-1-NL	KA 0722
Type NPN Fonction Fermeture (NO)	KAS-70-35-S-M32-PPO-Z02-1-NL	KA 0452		
Type PNP Fonction Antivalente (NO / NC)	KAS-80-35-A-M32-PPO-Z02-1-NL	KA 0440	KAS-80-35-A-M32-PTFE/MS-Y3-1-NL	KA 0721
Type PNP Fonction Fermeture (NO)	KAS-80-35-S-M32-PPO-Z02-1-NL	KA 0726		
Type AC / DC Fonction Fermeture (NO)				
Type AC / DC Fonction Ouverture (NC)				
Certifications	CE, RoHS, UL-CSA		CE, RoHS, UL-CSA	
Tension d'alimentation (U_B)	12...30 V DC		12...30 V DC	
Courant de sortie max. (I_o)	200 mA / 2 x 200 mA		2 x 200 mA	
Consommation à vide (I_o)	< 15 mA		< 15 mA	
Courant min. de commutation	-		-	
Fréquence de commutation max.	50 Hz		50 Hz	
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C		-25...+70 °C	
Voyant LED	Oui		Oui	
Circuits de protection	Oui		Oui	
Norme	IEC 60947-5-2		IEC 60947-5-2	
Indice de protection Norme IEC 60529*	IP 67*		IP 67*	
Raccordement	2 m câble, PVC, 3 x 0,75 mm ² Pour version antivalente 4 x 0,5 mm ²		Embase M 12 x 1	
Matériau du boîtier	PA / PPO		Laiton nickelé	
Face active	PA / PPO		PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)	
Fermeture arrière	PA / PPO		PA / PPO	

*avec vis de réglage du potentiomètre scellée

