



Sensores capacitivos Serie Leak



Forma constructiva: Ø 38 mm

- Control de fuga en sala blanca / Alarma para recipientes y tuberías
- Montaje en el recipiente colector de plástico, vidrio o de metal
- Material de carcasa: PTFE
- Industria Semiconductor, Industria Química



Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	2,5 mm
Versión eléctrica	3 hilos CC
Salida	Normalmente cerrado
Modelo PNP	KAS-80-39/23-Ö-D38-PTFE-Z05-1-Leak
No. art.	KA 1628
Tensión de servicio (U_B)	10...35 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Corriente de servicio (I_e)	0...250 mA
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Temperatura ambiente permisible	0...+60 °C
LED indicador	Verde / rojo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67*
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	5 m, FEP, blindado, 3 x 0,14 mm ²
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)	
Pieza inal	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accesorios Soporte del sensor (no incluido en el volumen de suministro) Soporte del sensor H-Leak-PVC #196326, # 196329	

* Con potenciómetro sellado



Made in Germany