Captéurs capacitifs
Série Leak

Boîtier Ø 38 mm
- Détection de fuite en salles blanches / Alarme pour réservoirs et tuyauterie
- Montage dans bac de rétention en plastique / verre / métal
- Matière du boîtier: PTFE
- Approbation du WHG (Loi fédérale allemande sur l'eau), Contrôle de fuite, N° Z-65.40-573
- Industrie des semi-conducteurs, industrie chimique

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	2,5 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Ouverture
Type PNP	**KAS-80-39/23-Ö-D38-PTFE-Z05-1-Leak**
Code Art.	**KA 1628**
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Courant de sortie (I_e)	0...250 mA
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Plage de température opérationnelle	0…+60 °C
Voyant LED	Vert / rouge
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	5 m, FEP, blindé 3 x 0,14 mm²
Matériau du boîtier	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Face active	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Fermeture arrière	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Approbation du WHG (Loi fédérale allemande sur l'eau)	Contrôle de fuite, N° Z-65.40-573
Accessoires Support de capteur (non inclus dans la livraison)	**Support de capteur H-Leak-PVC #196326, # 196329**

* Avec vis de réglage du potentiomètre scellée





Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (29.05.2026)