

Sensores capacitivos
Serie Leak

Forma constructiva: Ø 38 mm
- Control de fuga en sala blanca / Alarma para recipientes y tuberías
- Montaje en el recipiente colector de plástico, vidrio o de metal
- Material de carcasa: PTFE
- Industria Semiconductor, Industria Química
- Función de salida: 2 x normalmente cerrado
- EasyTeach by Wire (ETW)

Con certificado del fabricante
para el uso en la zona 2 (gas)
Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc X

Características técnicas	Montaje enrasado
Distancia de conmutación S_n	2 mm
Distancia de conmutación mín./máx. ajustable	0,5...4 mm
Versión eléctrica	4 hilos CC
Salida	Normalmente cerrado
Modelo PNP	**KAS-80-39/23-2Ö-D38-PTFE-Z05-ETW-Leak-3G**
No. art.	**KA 1674**
Tensión de servicio (U_B)	10...30 V CC
Caída de tensión máx. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulación residual máx. permisible	10 %
Correinte de servicio (I_e)	2 x 0...150 mA
Corriente en vacío (I_o)	Típ. 15 mA
Temperatura ambiente permisible	0...+60 °C
LED indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Cable de conexión	5 m, FEP, blindado, 5 x 0,14 mm²
Material de carcasa	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Superficie activa PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)	
Pieza final	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Accesorios Soporte del sensor (no incluido en el volumen de suministro)	Soporte del sensor H-Leak-PVC #196326, # 196329





Made in Germany

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (11.04.2023)