




## Sensori induttivi Serie 30 - NAMUR EN 60947-5-6



Dimensione Ø 4 mm

- Materiale custodia: Acciaio VA
- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 0
- Distanza di rilevamento  $S_n = 0,8$  mm

Certificazione:    

DMT 03 ATEX E 048	IECEX BVS 07.0031
 II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga	Ex ia IIC T1-T6 Ga

<b>Dati tecnici</b>	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento $S_n$	0,8 mm
Esecuzione elettrica	2-fili DC
Funzione d'uscita	NAMUR EN 60947-5-6
<b>Tipo</b>	<b>IAS-30-04-N</b>
<b>Art. n.</b>	<b>300 700</b>
Tensione di lavoro ( $U_B$ )	5 - 15 V DC, $U_i = 15$ V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera	> tip. 2 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta	< tip. 1,5 mA
Auto induttanza (L)	2 mH
Auto capacità	250 nF
Ondulazione residua max.	5 %
Frequenza operatività max.	500 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED display, stato operativo	-
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Materiale custodia	VA n. 1.4305
Materiale superficie attiva	-
Materiale coperchietto finale	-



Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (05/2013)