



**Sonda di livello capacitiva - KFS**  
**Serie: <sup>PER</sup> LEVEL**  
**Con 1 punto di misurazione**

- Per collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y70
- Materiale sonda: GFK, 16 mm Ø
- Lunghezza sonda max. 2000 mm

Certificazione:



Dati tecnici


|   |  |
|---|--|
| Zona attiva [mm]                                    | 10...25, dipende dalla versione della sonda        |
| Tipo  | KFS-5-1-"L"-15-Y76                                 |
| Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)  | -70...+250 °C                                      |
| Protezione IEC 60529 (Sonda)                        | IP 67  |
| Norma   | EN 60947-5-2                                       |
| Collegamento all'unità di valutazione KFA-5-...-Y70 | 2 m cavo coassiale<br>con connettore SMB ad angolo |
| Materiale custodia                                  | GFK  |
| Zona attiva   | GFK  |

Dati tecnici dei connettori di collegamento, a richiesta.

È possibile ordinare un accessorio per facilitare il montaggio della sonda (KB-PG 16)  
 Informazioni utili per ordinare: pag. 65.

Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva PTFE, PVDF, PE e PEEK.

Al momento dell'ordine comunicare la lunghezza totale „L“.



Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (10/2008)