



Sensori induttivi

Serie 10 - PNP

Dimensione \varnothing 6,5 mm

- Materiale custodia: Acciaio VA
- Distanza di rilevamento $S_n = 1,5$ mm

Certificato:



Dati tecnici

Montaggio a filo

Distanza di rilevamento S_n	1,5 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta (NO)

Tipo NPN

Art. n.

Diagramma di collegamento n.

Tipo PNP

IAS-10-6.5/15-S

Art. n.

IA 0254

Diagramma di collegamento n.

4

Tensione di lavoro (U_B) 10...30 V DC

Corrente d'uscita max. (I_o) 200 mA

Caduta di tensione max. (U_d) ≤ 2 V

Ondulazione residua permessa max. 20 %

Consumo a vuoto (I_o) Tip. 10 mA

Frequenza operatività max. 5 kHz

Temperatura ambiente -25...+70 °C

LED display, stato operativo Si

Protezione circuito Incorporato

Grado di protezione IEC 60529 IP 67

Norme EN 60 947-5-2








Connessione Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,14 mm²

Materiale custodia VA n. 1.4305

Materiale superficie attiva PA / PPO

Materiale coperchietto finale PUR

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (11/2011)



Made in Switzerland