Détecteurs capacitifs

Série 80 - PNP

Boîtier M 22 x 1,5
- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée réglable: 0,5...20 mm
- Avec portée de détection préréglée à 7 mm

Certifications:

Caractéristiques techniques	Montage no noyable
Portée normalisée S_n	7 mm
Portée min. / max. réglable	0,5...20 mm
Version électrique	4 fils DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO + NC)
Type NPN	
Code Art.	
Schéma de raccordement No.	
Type PNP	**KAS-80-23-A-M22**
Code Art.	**KA 0168**
Schéma de raccordement No.	6
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	2 x 250 mA
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	50 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	5 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Matériau du boîtier	PA / PPO
Face active	PA / PPO
Fermeture arrière	PA / PPO
Optimisation au produit à détecter	Oui





Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (15.04.2010)