Détecteurs capacitifs
Série 80 - PNP

Boîtier M 30 x 1,5
- Matière du boîtier: Laiton nickelé
- Portée réglable: 0,5...25 mm
- Embase de connexion M 12 x 1

Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	10 mm
Portée min. / max. réglable	0,5...25 mm
Version électrique	4 pôles - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO + NC)
Type PNP	**KAS-80-A14/40-A-M30-PTFE/MS-Y5-1-HP**
Code Art.	**KA 1099**
Tension d'alimentation (U_B)	10...35 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 2,0 V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie max. (I_e)	2 x 0...200 mA
Consommation à vide (I_o)	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	200 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Raccordement	Embase M 12 x 1
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Face active	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Fermeture arrière	PVC
Optimisation au produit à détecter	Oui
Accessoires (inclus dans la fourniture)	1 écrou M 30 x 1,5
Accessoires (non inclus dans la fourniture): Les connecteurs correspondants se trouvent dans notre sélection d'accessoires.	

* Avec vis de réglage du potentiomètre scellée





Made in Germany

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (14.02.2018)