Sonde capacitive de niveau + Module de contrôle
Série PER LEVEL®
Sortie PNP

- Sonde capacitive de niveau à 1 seuil
- La sonde et l'amplificateur sont reliés par un câble surmoulé (non débrochable) d'une longueur de 2 m.
- Particulièrement adapté au contrôle de niveau de produits très adhérents, telle que la colle chaude par ex.

Certifications: CE RoHS COMPLIANT

Caractéristiques techniques

Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Antivalente (NO + NC)
Type PNP	**KFS-5-1-GL-45-10-PEEK 2m & KFA-5-1-L-P-A**
Code Art.	**KFK 004**
Tension d'alimentation (U_B)	18...36 V DC
Courant de sortie max. (I_e)	2 x 250 mA
Tension de déchet (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulation résiduelle max. admissible	40 %
Consommation à vide (I_o)	75 mA typique
Fréquence de commutation max.	4 Hz
Température opérationnelle admissible (Module de contrôle)	-25...+55 °C
Température opérationnelle admissible (Sonde de niveau)	-70...+250 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuit de protection	Intégré
Norme	EN 60947-5-2
Indice de protection IEC 60529 (Module de contrôle)	IP 52
Indice de protection IEC 60529 (Sonde de niveau)	IP 67
Câble de raccordement	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Matériau du boîtier (Module de contrôle	PA
Matériau du boîtier (Sonde de niveau)	PEEK (FDA 21 CFR 177.2415)









Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (18.03.2013)