RECHNER T SENSORS



i-LEVEL Sonde capacitive de niveau - KFI

1 seuil de niveau

- Électronique de traitement intégrée dans la sonde
- Auto-apprentissage (Easy Teach) par fil
- Matériau de la sonde: Matière synthétique armée de fibre de verre, Ø 16 mm
- · Reconnaissance automatique NPN / PNP
- · Longueur maximale de la sonde: 2000 mm















Caractéristiques techniques


Zone active [M]	320 mm
Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	1 seuil, fermeture
Туре	KFI-5-1-500-320-S-GFK-TB50-ETW
Code Art.	KI 0068
Tension d'alimentation (U _B)	1530 V DC
Ondulation résiduelle max. admissible	5 %
Courant de sortie max.	100 mA
Consommation à vide (Sortie non raccordée)	0,9 W
Fréquence de commutation max.	1 Hz
Plage de température opérationnelle générale	-25+70 °C
Plage de température opérationnelle particulière	-25+200 °C (IB1, M, IB2)
Voyant LED	Vert
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2*
Câble de raccordement	2 m, PVC, 5 x 0,34 mm²
Matériau de la sonde	Matière synthétique armée de fibre de verre
Zone active	Matière synthétique armée de fibre de verre
Fermeture arrière	PC (FDA 21 CFR 177.1580)

Les accessoires de montage (non inclus dans la fourniture) se trouvent dans notre sélection d'accessoires.

*dans la mesure ou la norme est applicable







Made in Germany