Kalorimetrischer Strömungssensor für Flüssigkeiten SW-600-...-S(-02)

- **Schaltausgang**
- **Mikroprozessorgesteuert**

Zulassungen: CE

Technische Daten

Messbereich, mediumabhängig	1 - 300 cm/s (H_2O: 150 cm/s)	1 - 500 cm/s (H_2O: 300 cm/s)
Reproduzierbarkeit	1 %	1 %
Schaltpunkt	einstellbar	einstellbar

Typ	**SW-600-G1/4"/28-S**	**SW-600-G1/4"/28-S-02**
Art.-Nr.	**544 220**	**SW0004**
Prozessanschluss	**G1/4"**	**G1/4"**
Betriebsspannung (U_B)	24 V AC/DC ±10%	
Schaltausgang	galvanisch getrennt, Relaiskontakt (Schließer), max. 200 mA	
Leerlaufstrom (I_o)	typ. 60 mA	
Ansprechzeit	typ. 2 s	
Temperaturgradient	typ. 4 K/s	
Arbeitsdruck max.	100 bar	
Zul. Umgebungstemperatur	0...+70°C	
Anzeige	LED rot/grün (rot < Grenzwert, grün > Grenzwert)	
Schutzart IEC 529	IP 67	
Anschluss	Rundsteckverbinder M12 x 1, 4polig	
Materialien Medienberührt	Edelstahl 1.4571 (VA)	
Gehäuse	Edelstahl 1.4504 (VA)	
Deckel	PA 6.6	
Kurzschlussfest	ja	
Verpolungssicher	ja	





Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (03/2006)