



## Détecteurs inductifs Série 10 - PNP-StEx-ATEX

Boîtier M 30 x 1,5


- Pour montage en atmosphère explosible ATEX, zone 20 (poussière)
- Pour montage en atmosphère explosible ATEX, zone 1 (gaz)
- Portée normalisée Sn 10 mm

DMT 01 ATEX E 157	IECEX BVS 07.0015
Ex II 2 G Ex mb IIC T4 Gb	Ex mb IIC T4 Gb
Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db	Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db



Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée $S_n$	10 mm
Version électrique	4 fils - DC
Fonction de sortie	Antivalente
<b>Typ PNP actuel</b>	<b>IAS-10-A24-A-M30-PTFE/VA-b-Z10-0-2G-1/2D</b>
<b>Type PNP</b>	<b>IAS-10-A14-A-PTFE/VA-StEx</b>
<b>Code Art.</b>	<b>IA 0269</b>
Tension d'alimentation ( $U_B$ )	10...30 V DC
Tension de déchet max. ( $U_d$ )	$\leq 2,5$ V
Ondulation résiduelle max. admissible	10 %
Courant de sortie ( $I_o$ )	2 x 0...150 mA
Consommation à vide ( $I_o$ )	15 mA typique
Fréquence de commutation max.	1 kHz
Plage de température opérationnelle	-20...+90 °C
Voyant LED	Vert / jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60 947-5-2
Câble de raccordement	10 m, PVC, 5 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	Acier inox VA N° 1.4305 / AISI 303
Face active	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Fermeture arrière	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
<b>Accessoires</b> (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 30 x 1,5

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (06.01.2020)



**Made in Germany**