



Détecteurs capacitifs Série 90 - AC / DC

Boîtier M 30 x 1,5

- Matière du boîtier: PA / PPO
- Portée réglable: 2...20 mm
- Fonction NO / NC programmable par commutateur

Avec certificat de fabricant
pour utilisation en zone 22 (poussière)
II 3D Ex mc IIIC T101°C Dc IP67 X



Caractéristiques techniques	Montage noyable
Portée normalisée S_n	10 mm
Portée min. / max. réglable	2...20 mm
Version électrique	2 fils - AC / DC
Fonction de sortie	Fermeture ou Ouverture prog.
Type AC / DC	KAS-90-A14-P-M30-PPO-Z02-1-NL-3D
Code Art.	KA 1518
Tension d'alimentation (U_B)	20...250 V AC / DC
Tension de déchet max. (U_d)	≤ 6,0 V
Courant d'emploi (I_e)	5...330 mA
Consommation à vide (I_o)	< 3 mA
Fréquence de commutation max.	25 Hz
Plage de température opérationnelle	-20...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67*
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 2 x 0,75 mm ²
Matériau du boîtier	PA / PPO
Face active	PA / PPO
Fermeture arrière	PBT
Accessoires (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 30 x 1,5

*Avec potentiomètres scellés

