Sensori induttivi IAS
Serie 10 - PNP-StEx-ATEX

Dimensione M 30 x 1,5
- Per impiego in aree a rischio di esplosione da polveri, zona 20
- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 1
- Distanza di rilevamento Sn = 10 mm

DMT 01 ATEX E 157	IECEx BVS 07.0015
Ex II 2 G Ex mb IIC T4 Gb	Ex mb IIC T4 Gb
Ex II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db	Ex ta/tb IIIC T101°C Da/Db

Dati tecnici	Montaggio a filo
Distanza di rilevamento S_n	10 mm
Esecuzione elettrica	4-fili DC
Funzione d'uscita	Antivalente
Tipo PNP corrente	**IAS-10-A14-A-M30-PTFE/VAc-Z10-0-2G-1/2D**
Tipo PNP	**IAS-10-A14-A-PTFE/VA-StEx**
Art. n.	**IA 0341**
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	≤ 2,5 V
Ondulazione residua permessa max.	10 %
Corrente di lavoro (I_e)	2 x 0...150 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	1 kHz
Temperatura ambiente	-20...+90 °C
LED indicatore, stato operativo	Verde / Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 10 m, PVC, 5 x 0,34 mm², stagnato
Materiale custodia	Acciaio VA n. 1.4404 / AISI 316L
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 30 x 1,5





Made in Germany

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (29.04.2021)