



## Sensores inductivos Serie 30 - NAMUR EN 60947-5-6

Forma constructiva M 12 x 1

- Material de carcasa: Acero fino VA no. de material 1.4404
- Para su uso en áreas con el riesgo de explosión de gas, zona 0
- Distancia de conmutación  $S_n$  4 mm
- Con conector M 12 x 1

DMT 03 ATEX E 048

IECEX BVS 07.0031



II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga

Ex ia IIC T1-T6 Ga



<b>Características técnicas</b>	Montaje no enrasado
Distancia de conmutación $S_n$	4 mm
Versión eléctrico	2 pines CC
Salida	NAMUR EN 60947-5-6
<b>Modelo</b>	<b>IAS-30-A22-N-Y5</b>
<b>No. art.</b>	<b>IA 0352</b>
Tensión de servicio ( $U_B$ )	5 - 15 V CC, $U_I = 15$ V CC
Consumo de corriente superficie activa libre	> tít. 2 mA
Consumo corriente superficie activa amortiguada	< tít. 1,5 mA
Inductancia intrínseca (L)	2 mH
Capacidad intrínseca (C)	250 nF
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Frecuencia máx. de conmutación	1,5 kHz
Temperatura ambiente permisible	-20...+70 °C
LED indicador	Amarillo
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Conexión	Conector enchufe M 12 x 1 (Código A)
Material de carcasa	Acero fino VA No. 1.4404 / AISI 316L
Superficie activa	PVC
<b>Accesorios</b> (incluido en la entrega)	2 tuercas M 12 x 1

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso. (07.06.2019)



**Made in Germany**