



L&V&L Sonda di livello capacitiva - KFI Corrente d'uscita analogica 0...10 V

- Con unità di valutazione integrata
- EasyTeach by Wire, auto-apprendimento a cavo
- Materiale sonda: GFK, Ø 16 mm




Dati tecnici

Zona attiva [M]	370 mm
Esecuzione elettrica	4 - fili DC
Funzione d'uscita	Analogica
Tipo	KFI-1-500-370-GFK-D16-UL0-ETW-Z02
Art. n.	KI 0106
Tensione di lavoro (U_B)	15...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico (R_L)	$\leq 200 \Omega$
Consumo a vuoto (uscite non in carico)	0,9 W
Uscita analogica	0...10 V
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
LED indicatore	Verde
Protezione circuito	Incorporato
Protezione IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Collegamento	Cavo, 2 m, PVC, 5 x 0,34 mm ²
Materiale custodia	GFK
Zona attiva	GFK
Materiale coperchietto finale	PC (FDA 21 CFR 177.1580)
Accessori per il montaggio (non sono compresi nella fornitura) consultare la nostra selezione di accessori.	


EasyTeach chart:

LED verde / funzione taratura

- Regolazione Min.
- Regolazione Max.
- Regolazione di fabbrica
- Test



Su richiesta sono disponibili anche altri materiali per la zona attiva PE, PTFE, PVDF o PEEK



*Dove applicabile

Made in Germany