



Sensori induttivi Serie 10 - PNP



Dimensione M 12 x 1

- Materiale custodia: Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
- Distanza di rilevamento $S_n = 4$ mm



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	4 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	IAS-10-A22-S-M12-PA/VAb-Z02-0
Art. n.	102 400
Tensione di lavoro (U_B)	10...35 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,5$ V
Corrente di lavoro (I_B)	0...150 mA
Consumo a vuoto (I_o)	Tip. 15 mA
Frequenza operatività max.	2 kHz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PUR, 3 x 0,14 mm ²
Materiale custodia	Acciaio VA n. 1.4305 (AISI 303)
Materiale superficie attiva	PA / PPO
Materiale coperchietto finale	PA / PPO
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 12 x 1

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (22.04.2020)



Made in Germany