Steckverbinder M 12 x 1, gewinkelt, 5 m Kabel

Der Steckverbinder ist geeignet für unsere:
- Kapazitiven Näherungssensoren mit Steckverbindung M12 (KAS…-Y5/Y3-…)
- Induktive Näherungssensoren mit Steckverbindung M12 (IAS…-Y5/Y3-…)
- LevelMaster mit Steckverbindung M12 (KS-700/800-...-Y5-..., KS-701/801-...-Y5-...)
- Magnetoresistiven Sensoren mit Steckverbindung M12 (MRS…-Y5-…)

Technische Daten	
Typ	**ST-Y5-M12-PVC-4x0.34-0-1-Z05**
Art.-Nr.	**191 910**
Polzahl	4
Kodierung	A-kodiert
Kontakte	Metall, CuZn, vernickelt
Pinbelegung / Adernfarben	1 = braun, 2 = weiß, 3 = blau, 4 = schwarz
Bemessungsspannung $U_{max.}$	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Material Griffkörper	TPU
Verschmutzungsgrad	3
Anschlusskabel	5 m, PVC, 4 x 0,34 mm²
Schutzart IEC 60529 (montiert)	IP67
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
Kleinster Biegeradius	10 x Ø - Leitung
Kleinster Biegeradius fest verlegt (Einmalbiegung)	5 x Ø - Leitung
Ausführung Stecker	Y5 / Y3
Hinweis: Vor Montage immer spannungsfrei schalten.	



Pinbelegung



Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (20.11.2019)