



Steckverbinder M 8 x 1, gerade, 5 m Kabel

Der Steckverbinder ist geeignet für unsere:


- Kapazitiven Näherungssensoren mit Steckverbindung M8 (KAS...-Y7-...)
- Induktive Näherungssensoren mit Steckverbindung M8 (IAS...-Y7-...)
- Magnetoresistiven Sensoren mit Steckverbindung M8 (MRS...-Y7-...)



Technische Daten

Typ	ST-Y7-M8-PVC-3x0.34-0-0-Z05
Art.-Nr.	193 210
Polzahl	3
Kodierung	A-kodiert
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Pinbelegung / Adernfarben	1 = braun, 3 = blau, 4 = schwarz
Nennspannung U_L	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Material Griffkörper	TPU
Verschmutzungsgrad	3
Anschlusskabel	5 m, PVC, 3 x 0,34 mm²
Schutzart IEC 60529 (montiert)	IP67, IP69K
Zul. Umgebungstemperatur	-40...+90 °C
Kleinster Biegeradius	10 x Ø - Leitung
Kleinster Biegeradius fest verlegt (Einmalbiegung)	5 x Ø - Leitung
Ausführung Stecker	Y7

Hinweis: Vor Montage immer spannungsfrei schalten.



Pinbelegung

