



## Connettore femmina M 8 x 1, angolato, 5 m cavo

Il connettore è adatto per:

- Sensori capacitivi con connettore a innesto M8 (KAS...-Y7-...)
- Sensori induttivi con connettore a innesto M8 (IAS...-Y7-...)
- Sensori magnetoresistivi con connettore a innesto M8 (MRS...-Y7-...)
- Con indicatore a LED per lo stato operativo e funzionale




### Dati tecnici

<b>Tipo</b>	<b>ST-Y7-M8-PVC-3x0.34-0-1-Z05-E</b>
<b>Art. n.</b>	<b>193 220</b>
Numero di poli	3
Codifica	Codificato A
Contatti	Metallo, CuZn, placcato in oro
Collegamento dei poli / colori de filo	1 = marrone, 3 = blu, 4 = nero
Tensione nominale $U_L$	10...30 V DC
Capacità di corrente	4 A
Alloggiamento del materiale	TPU
Grado di inquinamento	3
Connessione	5 m, PVC, 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione IEC 60529 (montate)	IP67, IP69K
Temperatura ambiente permessa	-25...+80 °C
Raggio di curvatura minimo	10 x Ø - cavo
Raggio di curvatura minimo (piegatura singola)	5 x Ø - cavo
Esecuzione connettore	Y7


Nota: Scollegare sempre l'alimentazione prima del montaggio.

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (20.11.2019)



### Indicatore di operativo / funzione

PNP - Normalmente aperta  
 Indicatore di alimentazione: Verde  
 Indicatore di funzione: Giallo



### Collegamento dei pin

