


**Connettore femmina M 12 x 1, angolato, 2 m cavo**

Il connettore è adatto per:


- Sensori capacitivi con connettore a innesto M12 (KAS...-Y9-...)
- Con filo di messa a terra



Dati tecnici	
<b>Tipo</b>	<b>ST-Y9-M12-PVC-5x0.34-1-1-Z02-E</b>
<b>Art. n.</b>	<b>193 350</b>
Numero di poli	5
Codifica	Codificato B
Contatti	Metallo, CuZn, nichelato
Collegamento dei poli / colori de filo	1 = marrone, 2 = bianco, 3 = blu, 4 = nero, 5 = verde / giallo
Tensione nominale $U_{max}$	50 V AC / 60 V DC
Capacità di corrente	4 A
Alloggiamento del materiale	TPU
Grado di inquinamento	3
Connessione	2 m, PVC, 4 x 0,34 mm <sup>2</sup> , 1 x 0,54 mm <sup>2</sup> (verde / giallo)
Grado di protezione IEC 60529 (montate)	IP65, IP67
Temperatura ambiente permessa	-25...+70 °C
Raggio di curvatura minimo	10 x Ø - cavo
Raggio di curvatura minimo (piegatura singola)	5 x Ø - cavo
Esecuzione connettore	Y9

Nota: Scollegare sempre l'alimentazione prima del montaggio.

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (18.02.2020)


**Collegamento dei pin**
