



Steckverbinder M 12 x 1, gewinkelt, 5 m Kabel

Der Steckverbinder ist geeignet für unsere:

- Kapazitiven Näherungssensoren mit Steckverbindung M12 (KAS-40...-Y10-...)
- Mit Erdungsleitung




Technische Daten

Typ	ST-Y10-M12-PVC-3x0.34-1-1-Z05
Art.-Nr.	193 390
Polzahl	3
Kodierung	A-kodiert
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Pinbelegung / Adernfarben	1 = braun, 4 = blau, 5 = grün / gelb
Bemessungsspannung U_{max}	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Material Griffkörper	TPU
Verschmutzungsgrad	3
Anschlusskabel	5 m, PVC, 3 x 0,34 mm ²
Schutzart IEC 60529 (montiert)	IP65, IP67
Zul. Umgebungstemperatur	-30...+90 °C
Kleinster Biegeradius	10 x Ø - Leitung
Kleinster Biegeradius fest verlegt (Einmalbiegung)	5 x Ø - Leitung
Ausführung Stecker	Y10

Hinweis: Vor Montage immer spannungsfrei schalten.

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (20.11.2019)



Pinbelegung

