



## Sensori induttivi Serie 10 - PNP

Dimensione M 18 x 1

- Materiale custodia: Ottone
- Distanza di rilevamento  $S_n = 8$  mm



<b>Dati tecnici</b>	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento $S_n$	8 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
<b>Tipo PNP</b>	<b>IAS-10-A23-S-M18-PBT/MS-Z02-0</b>
<b>Art. n.</b>	<b>IA 0371</b>
Tensione di lavoro ( $U_B$ )	10...30 V DC
Caduta di tensione max. ( $U_d$ )	$\leq 2,0$ V
Corrente di lavoro ( $I_e$ )	0...200 mA
Consumo a vuoto ( $I_o$ )	$\leq 10$ mA
Frequenza operatività max.	300 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Materiale custodia	Otone
Materiale superficie attiva	PBT
<b>Accessori</b> (compresi nella fornitura)	2 dadi M 18 x 1

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (19.12.2019)

