



Induktive Sensoren Serie 10 - PNP

Bauform M 30 x 1,5

- Gehäusematerial: Messing
- Schaltabstand $S_n = 15$ mm



Technische Daten	Nichtbündig einbaubar
Schaltabstand S_n	15 mm
Elektrische Ausführung	3-Leiter DC
Ausgangsfunktion	Schließer
Typ PNP	IAS-10-A24-S-M30-PBT/MS-Z02-0
Art.-Nr.	IA 0373
Betriebsspannung (U_B)	10...30 V DC
Spannungsfall max. (U_g)	$\leq 2,0$ V
Betriebsstrom (I_B)	0...200 mA
Leerlaufstrom (I_o)	≤ 10 mA
Schaltfrequenz max.	300 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+70 °C
LED-Anzeige	Gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2
Anschlusskabel	2 m, PVC, 3 x 0,5 mm ²
Gehäusematerial	Messing
Active Fläche	PBT
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)	2 Muttern M 30 x 1,5

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. (19.12.2019)

