



Détecteurs inductifs Série 10 - PNP

- Boîtier M 30 x 1,5
- Matière du boîtier: Laiton nickelé
 - Portée réglable Sn = 15 mm



Caractéristiques techniques	Montage no encastrable
Portée normalisée S_n	15 mm
Version électrique	3 fils - DC
Fonction de sortie	Fermeture
Type PNP	IAS-10-A24-S-M30-PBT/MS-Z02-0
Code Art.	IA 0373
Tension d'alimentation (U_b)	10...30 V DC
Tension de déchet max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Courant de sortie max. (I_o)	0...200 mA
Consommation à vide (I_o)	≤ 10 mA
Fréquence de commutation max.	300 Hz
Plage de température opérationnelle	-25...+70 °C
Voyant LED	Jaune
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (Norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Câble de raccordement	2 m, PVC, 3 x 0,5 mm ²
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Face active	PBT
Accessoires (inclus dans la fourniture)	2 écrous M 30 x 1,5

Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis. (19.12.2019)

