



Sensori induttivi Serie 10 - PNP

Dimensione M 30 x 1,5

- Materiale custodia: Ottone
- Distanza di rilevamento $S_n = 15$ mm



Dati tecnici	Montaggio non a filo
Distanza di rilevamento S_n	15 mm
Esecuzione elettrica	3-fili DC
Funzione d'uscita	Normalmente aperta
Tipo PNP	IAS-10-A24-S-M30-PBT/MS-Z02-0
Art. n.	IA 0373
Tensione di lavoro (U_B)	10...30 V DC
Caduta di tensione max. (U_d)	$\leq 2,0$ V
Corrente di lavoro (I_e)	0...200 mA
Consumo a vuoto (I_o)	≤ 10 mA
Frequenza operatività max.	300 Hz
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
LED indicatore	Giallo
Protezione circuito	Incorporato
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Norme	EN 60947-5-2
Connessione	Cavo, 2 m, PVC, 3 x 0,5 mm ²
Materiale custodia	Otone
Materiale superficie attiva	PBT
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 30 x 1,5

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso. (19.12.2019)

