



Sensore capacitivo Serie 40 - NAMUR EN 60947-5-6

Dimensione M 32 x 1,5

- Per impiego in aree a rischio di esplosione da gas, zona 0
- Materiale custodia: Acciaio inox n. 1.4305 - AISI 303
- Distanza di rilevamento 3...20 mm regolabile

DMT 03 ATEX E 048	IECEX BVS 07.0031
Ex II 1G Ex ia IIC T1-T6 Ga	Ex ia IIC T1-T6 Ga





Dati tecnici

Montaggio non a filo

Distanza di rilevamento S_n	18 mm
Distanza di rilevamento min. / max. regolabile	3...20 mm
Esecuzione elettrica	2-fili DC
Funzione d'uscita	NAMUR DIN 60947-5-6
Tipo	KAS-40-34-N-M32-PTFE/V2A
Art. n.	402 400
Tensione di lavoro (U_B)	5 - 15 V DC, $U_i = 15$ V DC
Corrente d'ingresso, area attiva libera	< tip. 1,5 mA
Corrente d'ingresso, area attiva coperta	> tip. 2,5 mA
Auto induttanza (L)	0,2 mH
Auto capacità (C)	250 nF
Ondulazione residua max.	5 %
Frequenza operatività max.	50 Hz
Temperatura ambiente	-20...+70 °C
LED indicatore	-
Grado di protezione IEC 60529	IP 67*
Connessione	Cavo 2 m, PUR, 2 x 0,75 mm ²
Materiale custodia	Acciaio inox n. 1.4305 - AISI 303
Materiale superficie attiva	PTFE (FDA 21 CFR 177.1550)
Materiale coperchietto finale	PA
Accessori (compresi nella fornitura)	2 dadi M 32 x 1,5

* Con vite di regolazione sigillata.



Made in Germany